

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS TECH permanentné lepidlo

1. Popis:

permanentné rozpúšťadlové lepidlo v spreji na báze syntetickej gummy a špeciálnych živíc. Je určené predovšetkým pre profesionálne použitie v priemysle. Umožňuje spájať rôzne typy materiálov ako guma, latexová pena, tkaniny, netkané textílie a pod.

2. Vlastnosti:

permanentné kontaktné zlepenie rôznych materiálov
umožňuje zlepenie materiálov z rôznymi charakteristikami

3. Odporúčané použitie:

Vhodné pre univerzálne použitie na akýkoľvek typ materiálu, s maximálnym účinkom: papier, kartón, koža, plasty, tkaniny, plst', laminát, korok, koberce, kovové listy, peny a pod.

4. Vyhotovenie:

Balenie: 520 cm³/400 ml

5. Technická charakteristika:

Hnacia látka	DME
Hustota	0,74 ± 0,01 g/cm ³ / 20 °C
Viskozita	60-100 (Brookfields RTV, 20 rpm, Sp.3) / 20°C
Obsah sušiny hmotnostne v %	29,5 ± 5 % (teoretická hodnota)
Vzhľad	tekutina
Zápach	charakteristický po rozpúšťadlách
Teplota pre aplikáciu	od 10 do 35 °C
Odolnosť farby voči teplu	Odporúčaná až do 90 °C
Horľavosť	Extrémne horľavá
Tlak:	4 bary pri 20 °C 7-8 barov pri 50 °C
Životnosť produktu	> 3 roky

6. Pokyny:

Poriadne traste plechovkou 2 minúty a striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách na obe lepené plochy. Lepené plochy musia byť čisté. Za normálnych podmienok je lepidlo suché v priebehu 1-5 min. Po tomto čase môžete plochy spojiť. Čas závisí od okolitých podmienok a lepeného materiálu. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom

na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com