

## LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

### PINTY PLUS CHALK FINISH WAX – bezfarebný vosk v spreji

#### 1. Popis:

je rýchloschnúci bezfarebný vosk pre ochranu povrchov, ktoré sú upravené pomocou Pinty Plus Chalk Finish kriedovej farby v spreji. Taktiež je mimoriadne vhodný pre výrobky z prírodného dreva a pre obnovu už voskovaných povrchov. Dodáva zamatový a príjemný ohmat.

#### 2. Vlastnosti:

Príjemný ohmat

Nežltne

Jednoduchá aplikácia

Rýchle schnutie

Neuzatvára podklad

#### 3. Odporúčané použitie:

Nové zloženie je vhodné pre interiér. Prestraste obal a naneste vosk na povrch. Následne ho rovnomerne rozotrite po povrchu handričkou alebo štetcom. Po zaschnutí povrch vyleštíte suchou textíliou. Medzi jednotlivými vrstvami počkajte 30minút, kým vosk nevsiakne. Vosk nie je vhodný pre nenasiakavé povrchy. Vosk zvýrazňuje farbu dreva alebo kriedovej farby. Tak ako u iných voskov, aj tento si vyžaduje obnovu po niekoľkých mesiacoch, v závislosti od zaťaženia.

#### 4. Vyhotovenie:

Farby: bezfarebný

Balenie: 520 cm<sup>3</sup>/400 ml

#### 5. Technická charakteristika:

Báza

parafín

Rozpúšťadlá

alifatické uhľovodíky

Hnacia látka

uhľovodíky bohaté na C3 a C4

Hustota

0,80 ± 0,02 g/cm<sup>3</sup>

Viskozita

10-11 ± sek. (Ford Cup č. 4, 20 °C)

Obsah sušiny hmotnostne v %

7 ± 1 % (teoretická hodnota)

VOC /prchavé organické zlúčeniny/

594 g/l (teoretická hodnota)

Teplota pre aplikáciu

od 10 do 35 °C

Horľavosť

Extrémne horľavá

Tlak:

4 bary pri 20 °C

8 barov pri 50 °C

Čistenie

alkohol

Životnosť produktu

> 3 roky

#### 6. Pokyny:

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich látok. Voľne držiace častice a staré nátery odstráňte kefou alebo brúsnyim papierom. Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete počuť hŕkanie guľôčok a striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách krížovou technikou. Na konci

aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn. Nepoužívať na zapojené spotrebiče.

## 7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme  
C/ Empalme, 27  
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72  
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)  
novasol@novasolspray.com