

LUNANUOVA

DEKORATÍVNY JEMNÝ NÁTER PRE INTERIÉRY I EXTERIÉRY – VIACFARBENÝ KRYŠTALICKÝ EFEKT

Séria 022

POPIS

LUNANUOVA je dekoratívna akryl-siloxánová povrchová úprava, obohatená o reflexné kryštály.

Pre interiér sa finálny efekt mení v závislosti na použitom podkladovom prípravku, a ako mimoriadne vhodná sa javí kombinácia s vodovými farbami alebo inými dekoratívnymi povrchovými úpravami, ako Colorevivo, Bravocasa, Unimarc smalto murale (nástený smalt), Rilievo, Marcopolo, Cadoro.

Pre zvýšenie efektu v exteriéri sa odporúča aplikovať prípravok na hladké alebo na hrubé podkladové prípravky, a to aj na povrchy s tepelného opláštenia, v jednej z farebných verzií, uvedených v príslušnej palete farieb.

Nové zloženie s obsahom akrylového pojiva a silixánovej zložky, obidve so špecifickou protiplesňovou-protiriasovou ochranou, vytvárajú ideálny mix na ochranu stien pred plesňami a pred riasami.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Aplikácia v interiéri:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
- Povrchy z betónu.
- Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
- Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy z dreva, hoblín, dyhy a podobne.

Aplikácia v exteriéri:

- Povrchy spracované s tepelným povlakom „plášť“.
 - Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
 - Betónové plochy.
 - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodné pripravujú podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.
- Nepoužívať na čerstvé a tendenčne alkalické podklady, ponechať primeraný čas na vyzretie, spravidla štyri týždne.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: akrylový kopolymér so silikónovou modifikáciou vo vodnej emulzii.
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $0,95 \pm 0,05$ kg/l
 - Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): mimo prachu 30 min.; na dotyk po 2 hodinách.
 - Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A
 - Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.
- Zatriedenie UNI EN 1062-1: (farby pre exteriér)
 - .Lesk EN ISO 2813: trieda G3 (<10, matný)
 - .Hrúbka suchého filmu ISO 3233: trieda E2 (50-100 µm)
 - .Granulometria EN ISO 1524: trieda S1 (<100 µm, jemný)
 - .Stupeň prenosu vodnej pary UNI EN ISO 7783-2: trieda V1

(Sd<0,14 m, vysoký) Sd=0.08 m

.Priepustnosť vody UNI EN 1062-3: trieda W3 (W≤0,1, nízka)

.Odolnosť na pukliny UNI EN 1062-7A: trieda A0 (nerelevantné)

.Priepustnosť CO2 UNI EN 1062-6: trieda C0 (nerelevantné)

PRÍPRAVA PODKLADU

Naniesť základnú vrstvu zvolenú na realizáciu želaného efektu.

Potom naniesť LUNANUOVA podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Vyhnúť sa nanášaniu pod priamym pôsobením slnka.
- Po nanášaní musia byť povrchy vo vonkajšom prostredí chránené proti dažďu a vlhkosti až do úplného vysušenia výrobku čo obvykle trvá (pri 20°C) asi 48 hodín.

Aplikácia v interiéri:

- Náradie: široký plochý štetec, štetec, špongia,
- Počet vrstiev: jedna alebo niekoľko vrstiev podľa želaného efektu.

- Riedenie: vodou max. 15%.

- Čistenie náradia: vodou hneď po použití.

Spôsoby použitia:

- Naniesť produkt a spracovať ho priamo so zvoleným nástrojom.
- Pri prípadných aplikáciách plastovou špachtľou sa odporúča najprv rozotrieť produkt štetcom.
- Približná výdatnosť: 12-15 m²/l v závislosti od použitého dekoratívneho základu.
- Spotreba materiálu sa značne líši v závislosti od typu realizovaného efektu. V prípade prác vo veľkom rozsahu sa odporúča predbežná skúška.

Aplikácia v exteriéri:

- Náradie: vlnený valček so stredne dlhým vlasom, hladidlo s kúskami kože.

- Riedenie: s vodou od 40 do 50 %.

- Počet vrstiev: jedna alebo viac, v závislosti na požadovanom efekte.

- Čistenie náradia: vodou, ihneď po použití.

Spôsoby aplikácie:

- Naneste prípravok mokrým valčekom na mokrý povrch.
- Vykonať konečné spracovanie na základe zvolenej povrchovej úpravy:
 - . valčekom: postupujte nerovnomerne pre dosiahnutie tieňovaného efektu;
 - . hladidlom s kúskami kože: hladidlom, mierne nasiaknutom prípravkom LUNANUOVA, pohybujte v opačnom smere po ploche obohatenej kryštálmi.
- Orientačná spotreba:

LUNANUOVA

DEKORATÍVNY JEMNÝ NÁTER PRE INTERIÉRY I EXTERIÉRY – VIACFARBENÝ KRYŠTALICKÝ EFEKT

Séria 022

. 15-20 m²/l na jednu vrstvu pre nanášanie valčekom na hladké alebo výplňové vodové farby;

. 10-15 m²/l na jednu vrstvu pre nanášanie hladidlom s kúskami kože na hrubé podklady.

Odporúča sa pripravok zafarbiť (viď dostupné farebné odtiene na palete farieb).

Uvedená spotreba sa mení v závislosti na druhu podkladu a spôsobe spracovania a vzťahuje sa na hladké povrchy s priemernou vsiakavosťou. Je vhodné určiť skutočnú spotrebu prostredníctvom predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v polokrycích odtieňoch Striebro (0070) a Zlato (0190).

Sfarbenie je možné dosiahnuť pomocou tónovacieho systému a farbivami COLORADO séria 548.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/I: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

LUNANUOVA obsahuje max: 200 g/l VOC

Tento výrobok používajte podľa platných predpisov týkajúcich sa hygieny a bezpečnosti. Použité obaly neodhadzujte v prírode, zbytky výrobku nechajte dobre zaschnúť a zaobchádzajte s nimi ako so zvláštnymi odpadmi. Uchovávajte mimo dosah detí. V prípade požitia sa okamžite poraďte s lekárom a ukážte mu nádobu alebo etiketu výrobku. Zbytky výrobku nevyliievajte do kanalizácie, do vodných tokov, ani do terénu.

Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v bezpečnostnom liste.

HESLO TEXTU

Dekoratívny jemný náter pre interiéry i exteriéry - viacfarebný kryštalický efekt.

Používať LUNANUOVA séria 022 na vopred pripravené povrchy vo vrstvách a množstvách stanovených podľa savosti podkladu a podľa požadovaného estetického efektu.

Dodávka a pokládka materiálu€/m².

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it