

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS magnetická farba v spreji

1. Popis:

Pinty Plus Art & Craft HOLD MAGNETS PAINT je matný rýchlo schnúca akrylová magnetická farba v spreji. Umožňuje po nanesení pripnutie magnetov na akýkoľvek povrch.

2. Vlastnosti:

- Dobrá príľnavosť
- Vysoká krycia schopnosť
- Dobré svetlostálosť
- Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Veľká tvrdosť a pružnosť
- Veľmi jednoduchá aplikácia

3. Odporúčané použitie:

Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri. Pomocou tejto farby môžete odložiť pripínačky alebo lepiace pásky a upevňovať obrázky pomocou magnetov bez poškodenia povrchu. Len s 2 vrstvami farby a niekoľkými magnetmi budete môcť zavesiť fotografie, plány alebo náčrty, či pomôcť deťom s učením pomocou magnetických písmen alebo sa s nimi zabaviť.

4. Vyhotovenie:

Farba: čierna matná

Balenie: 520 cm³/400 ml

5. Technická charakteristika:

Báza	termoplastická akrylová živica
Pigmenty	svetlostále pigmenty
Rozpúšťadlá	arómaty a ketóny
Hnacia látka	Uhľovodíky bohaté na C3 a C4
Hustota	1,37 ± 0,02 g/cm ³
Viskozita	18-20 sek. (Ford cup ø4mm / 20°C)
Obsah sušiny hmotnostne v %	38 ± 1 % (teoretická hodnota)
VOC	568 ± 10 g/l
Lesk pri 60°	<5
Výdatnosť	400 ml: 2m ² v závislosti od podkladu
Schnutie	Na dotyk: 10 min Úplne: 15 min Pre ďalšiu vrstvu: po 5min
Teplota pre aplikáciu	od 10 do 35 °C
Odolnosť farby voči teplu	Odporúčaná až do 90 °C
Horľavosť	Extrémne horľavá
Tlak:	3-4 bary pri 20 °C 6-7 barov pri 50 °C
Životnosť produktu	> 3 roky

6. Pokyny:

Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok a striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách krížovou technikou. Medzi jednotlivými vrstvami počkajte pár minút. Pre dosiahnutie hladkého a rovnomerného povrchu nanášajte viac tenkých vrstiev, nie jednu hrubú. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com

