

POPIS	Produkt na báze bieleho cementu, modifikovaný polymérmi.
ODTIEŇ	biela / šedivé odtiene
METÓDA TÓNOVANIA	Možnosť tónovania špeciálnymi pigmentmi.
PRÍPRAVA POVRCHU	Pred aplikáciou dekoratívneho efektu DECORESINO by mal byť povrch podkladu riadne pripravený. Aplikácia na steny: - cementové a vápenno cementové omietky - betónové podklady by mali byť vyzreté po dobu najmenej 30 dní a vlhkosť podkladu by nemala prekročiť 4 %. - podklady vystužené sieťovinou zo sklených vlákien by mali byť vyzreté minimálne 3 dni. - sadrové omietky nechajte úplne vyschnúť. - sadrokartónové dosky: vyplňte škáry medzi doskami. Pri všetkých vyššie uvedených podkladoch nezabudnite vyrovnať nerovnosti a praskliny, potom aplikujte jeden základný náter s PRIMER CLASSIC základným náterom. Nenatreté povrchy Aplikácia na podlahy: - betónové podklady by mali byť vyzreté po dobu najmenej 30 dní a vlhkosť by nemala prekročiť 4 %. Trieda betónového podkladu by nemala byť nižšia ako C20/25 (B25). Aplikácia do sprchovacích kútov: - je potrebné dobre pripraviť podklad a aplikovať hydroizolačnú cementovú stierku. Podklad musí byť vyzretý a vlhkosť by nemala prekročiť 4 %. Natreté povrchy Aplikácia na natreté steny: - nátery musia byť súdržné s dobrou priľnavosťou. Nezabudnite odstrániť nečistoty, prach, masťné škvrny, zvyšky lepidla. Celoplošne sa zdrsni brúsnym papierom zrnitosti 120 – 150. Vyrovnejte prípadné nerovnosti podkladu a následne celoplošne aplikujte základný náter PRIMER CLASSIC.
PRÍPRAVA VÝROBKU NA STENY	Vyberte plastové vrečko z vedra, nalejte do vedra tužidlo podľa rysky na drevenej mierke, ktorá je súčasťou sady. Pokiaľ nemáte drevenú mierku, nalejte do prázdneho vedra 1,5 l tužidla, pridajte doň 6 kg BETON DEKOR a všetko dôkladne mechanicky premiešajte. V prípade pigmentácie bieleho odtieňa špeciálnymi pigmentmi by mal byť pigment pridaný do tužidla/vody pred pridaním prášku BETON DEKOR. Prípravok je potrebné spotrebovať do 2 hodín od zmiešania s tužidlom. Pri práci na väčších plochách, než je stanovená výťažnosť jedného balenia, je nutné zmiešať obsah plastových vrecúšok dohromady.
PRÍPRAVA PRODUKTU NA PODLAHY	Vyberte plastové vrečko z vedra, nalejte do vedra tužidlo podľa rysky na drevenej mierke, ktorá je súčasťou sady. Pokiaľ nemáte drevenú mierku, nalejte do prázdneho vedra 1,5 l tužidla, pridajte doň 6 kg BETON DEKOR a všetko dôkladne mechanicky premiešajte. V prípade potreby je možné zmes zriediť maximálne 15% vody pre lepšiu aplikáciu. V prípade pigmentácie bieleho odtieňa špeciálnymi pigmentmi by mal byť pigment pridaný do tužidla/vody pred pridaním prášku BETON DEKOR. Prípravok je potrebné spotrebovať do 2 hodín od zmiešania s tužidlom. Pri práci na väčších plochách, než je stanovená výťažnosť jedného balenia, je nutné zmiešať obsah plastových vrecúšok dohromady.
APLIKÁCIA	Benátskym hladítkom, Maximálna hrúbka vrstvy je 10mm
TECHNICKÉ DÁTA	
Riedidlo:	Voda
Špecifická váha:	1.79 g/cm ³ (obsah vody 27-30%)
Výťažnosť:	Suchý produkt: 1.0 -1,5 kg/m ² pri hrúbke vrstvy 1mm
Praktická výťažnosť:	Výťažnosť závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.
pH:	Priem. 8.2 ± 10%
ČAS SCHNUTIA PRODUKTU	Pri teplote 20°C a 50% vzdušnej vlhkosti:
Suché na dotyk:	8 - 12 hodín po aplikácii

Vytvrdené:	48 hodín po aplikácii
ČISTENIE NÁRADIA	Teplou vodou s mydlom.
ODPORÚČANÉ ZÁKLADY	Na steny v interiéri: PRIMER CLASSIC Na podlahy, exteriér a sprchové kúty: PRIMER PREMIUM
PODMIENKY APLIKÁCIE	Aplikačná teplota +10°C – +30°C. Minimálna teplota podkladu: +10°C. Maximálna teplota podkladu: +30°C. Vlhkosť podkladu by nemala prekročiť 4 %. Maximálna vlhkosť vzduchu: 75%. V prípade aplikácie na podklady s podlahovým vykurovaním je treba ich vopred vypnúť, min. 3 dni pred začatím aplikácie.
SKLADOVANIE A DOPRAVA	Skladujte v tesne uzavretom obale pri teplote +5°C – +25°C. Produkt je citlivý na mráz. Chráňte pred slnečným žiarením. Skladovateľnosť: 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale (dátum výroby na obale).
SKLADOVANIE A DOPRAVA	6 kg
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE	Všetky údaje o bezpečnosti produktu sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov.
POZNÁMKY	Pred použitím je potrebné produkt dôkladne mechanicky premiešať, aby sa zabránilo tvorbe prachu. Pri práci na plochách väčších, než je výťažnosť jedného balenia, je nutné zmiešať obsahy jednotlivých balení dohromady. Podmienky skladovania, prepravy a použitia, ako aj konečný výsledok sú mimo našej kontroly, a preto nemôžu predstavovať záruku v právnom zmysle. Vždy je potrebné dodržiavať zákonné ustanovenia a prípadné práva tretích osôb.
GARANCIA	zaručujeme, že produkty DECORESINO sú komerčnej kvality v súlade s deklarovanými štandardmi. Na produkty DECORESINO sa vzťahuje záruka za predpokladu, že sú používané v súlade s pokynmi obsiahnutými v Technickom liste produktu. Na produkty sa záruka nevzťahuje, pokiaľ nie sú používané v súlade s informáciami obsiahnutými v Technickom liste produktu. Zodpovednosť v rámci tejto záruky (ak sa ukáže, že výrobok je chybný) je obmedzená iba na výmenu výrobku alebo vrátenie kúpnej ceny výrobku. Táto záruka je platná po dobu jedného roka od zakúpenia produktu.
UPDATE DATE	03-10-2024