

POPIS	Základný náter pre DECORESINO efekty na stene v interiéri.
ODTIEŇ	biely
METÓDA TÓNOVANIA	Možnosť tónovania špeciálnymi pigmentmi.
PRÍPRAVA POVRCHU	Pred použitím je nutné produkt ručne premiešať. V prípade tónovania pridajte pigment a poriadne premiešajte pre dosiahnutie rovnakého odtieňa. Čerstvé cementové a vápenno-cementové omietky a nové betónové podklady nechajte vyzrieť minimálne 30 dní. Sadrové povrchy nechajte úplne vyschnúť. Nezabudnite odstrániť nečistoty, prach, mastné škvrny, vyrovnať nerovnosti podkladu. Nezabudnite odstrániť nečistoty, nesúdržné časti, prach, mastné škvrny, zvyšky lepidla. Celoplošne zdrsnené brúsny papierom zrnitosť 120 – 150. Nerovnosti podkladu, trhliny zahradiť.
PRÍPRAVA PRODUKTU	Miešajte ručne alebo mechanicky. Neriediť. Výrobok je pripravený na použitie. V prípade natierania povrchu PRIMES CLASSIC v inom odtieni so špeciálnymi pigmentmi je potrebné všetko dôkladne premiešať, aby bola farba náteru jednotná.
APLIKÁCIA	Valčekom, štetcom.
TECHNICKÉ DÁTA	
Riedidlo:	Voda
Špecifická váha:	1.38 g/ml
Výtlačnosť:	8 m² / 1 L
Praktická výtlačnosť:	Výtlačnosť závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.
pH:	Priem. 8.6
ČAS SCHNUTIA PRODUKTU	Pri teplote 20°C a 50% vzdušnej vlhkosti:
Suché na dotyk:	2 hodiny po aplikácii
ČISTENIE NÁRADIA	Teplou vodou s mydlom
PODMIENKY APLIKÁCIE	Aplikačná teplota +10°C – +30°C. Minimálna teplota podkladu: +10°C. Maximálna teplota podkladu: +30°C. Vlhkosť podkladu by nemala prekročiť 4 %. Maximálna vlhkosť vzduchu: 75%.
SKLADOVANIE A DOPRAVA	Skladujte v tesne uzavretom obale pri teplote +5°C – +25°C. Produkt je citlivý na mráz. Chráňte pred slnečným žiarením. Skladovateľnosť: 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale (dátum výroby na obale).
BALENIE	0,7 lit a 1,4 lit
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE	Všetky údaje o bezpečnosti produktu sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov.
VOC	12 g/l VOC kategória A/g VOC limit 30 g/l
POZNÁMKY	Pred použitím je potrebné produkt dôkladne mechanicky premiešať. Pri práci na plochách väčších, než je výtlačnosť jedného balenia, je nutné zmiešať obsahy jednotlivých balení dohromady. Podmienky skladovania, prepravy a použitia, ako aj konečný výsledok sú mimo našej kontroly, a preto nemôžu predstavovať záruku v právnom zmysle. Vždy je potrebné dodržiavať zákonné ustanovenia a prípadné práva tretích osôb.
GARANCIE	zaručujeme, že produkty DECORESINO sú komerčnej kvality v súlade s deklarovanými štandardmi. Na produkty DECORESINO sa vzťahuje záruka za predpokladu, že sú používané v súlade s pokynmi obsiahnutými v Technickom liste produktu. Na produkty sa záruka nevzťahuje, pokiaľ nie sú používané v súlade s informáciami obsiahnutými v Technickom liste produktu. Zodpovednosť v rámci tejto záruky (ak sa ukáže, že výrobok je chybný) je obmedzená iba na výmenu výrobku alebo vrátenie kúpnej ceny výrobku. Táto záruka je platná po dobu jedného roka od zakúpenia produktu.
UPDATE DATE	03-10-2024