

DECORESINO

MIKROCEMENTOVÉ STIERKY

INTERIÉR A EXTERIÉR

STENY, PODLAHY, KÚPEĽNE

NOVÉ AJ STARÉ POVRCHY



Mikrocementové stierky Decoresino v kombinácii s vysoko odolnými lakmi sú ideálnym riešením pre vytváranie hladkých, elegantných a odolných povrchov. Vďaka systémovým riešeniam je možné upravovať rôzne povrchy ako sú steny, podlahy, pracovné dosky, fasády, terasy, interiérové prvky ale aj sprchové kúty. Použitie je univerzálne v interiéri ako aj exteriéri. Jednoduchosť spracovania umožňuje aplikáciu tak profesionálom ako aj domácim majstrom. Stierky Decoresino je možné použiť na nové ako aj staré povrchy. Hladké povrchy bez škár sa ľahko udržiavajú a dodávajú priestoru elegantný vzhľad.



DECORESINO BETON DEKOR

dekoratívny efekt

Beton Dekor je mikrocementová stierka pre interiéru aj exteriér. Je určená pre rôzne povrchy - steny, podlahy, sprchové kúty, pracovné dosky, nábytok, fasády, terasy a pod.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Odtiene: biely, svetlo šedý, myší šedý, bridlicovo šedý, antracitový

Balenie: 6kg.

Výdatnosť: 1 – 1,5 m² / kg.

Schnutie: 8-12h.

Vytvrdnutie: po 48h.

Príprava zmesi: zmiešanie zložky A a B, riedenie vodou do 15%

Náradie: nerezové hladidlo

Spracovateľnosť po zmiešaní: 2h.

VLASTNOSTI

- použitie v interiéru aj exteriéri
- vhodné pre podlahy a sprchové kúty
- vysoká odolnosť voči mechanickému spracovaniu a teplu
- jednoduchá aplikácia a brúsenie
- vyrovnanie povrchu
- prekryje keramické obklady a ich škáry
- určený pre nové aj staršie povrchy



DECORESINO PRIMER CLASSIC

Primer Classic je základný náter pre interiérové steny. Zjednocuje nasiakavosť, zlepšuje priľnavosť a spomaľuje schnutie mikrocementovej stierky.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Odtiene: biely, možnosť tónovania
tónovacími prostriedkami

Balenie: 0,7 lit a 1,4 lit

Výdatnosť: 8 m² / L.

Schnutie: 2h.

Riedenie: vodou

Náradie: štetec, valček

VLASTNOSTI

- použitie v interiéri
- vhodné pre stenové povrchy
- jednoduchá aplikácia
- nové betónové povrchy musia byť vyzreté minimálne 30 dní a vlhkosť nesmie byť vyššia ako 4%.



DECORESINO PRIMER PREMIUM

Primer Premium je základný náter pre exteriérové povrchy, podlahy, sprchové kúty. Vhodný je tiež ako adhézný mostík pre hladké povrchy ako sú keramické obklady. Zjednocuje nasiakavosť, zlepšuje priľnavosť a spomaľuje schnutie mikrocementovej stierky.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Odtiene: biely, možnosť tónovania
tónovacími prostriedkami

Balenie: 0,55lit a 1,1 lit

Výdatnosť: 5 m² / L, v dvoch náteroch

Schnutie: 4 hodiny

Vytvrdnuté: 7 dní po aplikácii

Riedenie: vodou

Náradie: štetec, valček

VLASTNOSTI

- použitie v interiéri aj exteriéri
- vhodné pre podlahy, sprchové kúty a keramické obklady
- jednoduchá aplikácia
- nové betónové povrchy musia byť vyzreté minimálne 30 dní a vlhkosť nesmie byť vyššia ako 4%.



DECORESINO FINISH CLASSIC

Finish Classic je bezfarebný vrchný lak pre použitie na interiérových stenových povrchoch. Má vynikajúce mechanické vlastnosti.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Odtiene: bezfarebný, matný alebo polomatný

Balenie: 0,7 litra, 1,4 litra

Výdatnosť: 5 m² / L, v dvoch náteroch

Schnutie: 4 hodín

Vytvrdnuté: 7 dní po aplikácii

Riedenie: vodou

Náradie: štetec, valček

VLASTNOSTI

- použitie v interiéri
- vhodné pre interiérové steny a nezaťažené povrchy
- jednoduchá aplikácia



DECORESINO FINISH PREMIUM

Finish Premium je bezfarebný dvojzložkový vrchný lak pre použitie na interiérových a exteriérových povrchoch ako sú podlahy, steny vo vlhkých priestoroch, sprchové kúty, pracovné plochy a pod. stenových povrchoch. Má vynikajúce mechanické vlastnosti.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Odtiene: bezfarebný, matný alebo polomatný

Balenie: 0,7lit a 1,4 lit

Výdatnosť: 5 m² / L, v dvoch náteroch

Schnutie: 4h.

Vytvrdnuté: 7 dní po aplikácii

Riedenie: vodou, do 10%

Náradie: štetec, valček

VLASTNOSTI

- použitie v interiéri aj exteriéri
- vhodné pre zaťažené povrchy vo vlhkom priestore, podlahy, sprchové kúty
- jednoduchá aplikácia



PRÍPRAVA A APLIKÁCIA

KROK 01

PRÍPRAVA PODKLADU

Očistenie a odmastenie podkladu.

ZÁKLADNÝ NÁTER

V závislosti od typu podkladu použitie základného náteru Decoresino Classic alebo Decoresino Premium v závislosti od podkladu a miesta použitia.

KROK 02

APLIKÁCIA MIKROCEMENTOVEJ STIERKY

Aplikácia pripravenej stierky nerezovým hladidlom v rovnomernej vrstve. V prípade aplikácie dvoch vrstiev odporúčame brúsenie predchádzajúcej vrstvy brúsny papierom alebo mriežkou o zrnitosti 180.

SCHNUTIE

Pred aplikáciou vrchného laku je potrebné povrch nechať vyschnúť po dobu 24 hod.

KROK 03

APLIKÁCIA VRCHNÉHO LAKU

V závislosti od u miestnenia povrchu použiť vrchný lak Decoresino Classic alebo Decoresino Premium.

SCHNUTIE VRCHNÉHO LAKU

Vrchný lak je potrebné nechať vyschnúť po dobu 7 dní pred prvým umývaním.