



1 Popis výrobku:

GreenscreenPaint je špeciálna zelená farba na báze vody, pre vnútorné použitie. Je vyrobená na báze akrylovej živice, pigmentov a prísad. Používa sa pri Chromakey technike, pre vytvorenie zeleného pozadia pre foto a video práce. Vďaka tejto farbe je na snímke možné zameniť pozadie objektu. GreenscreenPaint sa nanáša v 1-2 vrstvách, v závislosti od podkladu. Na MagnetPaint sa odporúča aplikácia dvoch vrstiev. Obsahuje málo alebo žiadne rozpúšťadlá. Spĺňa zdravotné a bezpečnostné požiadavky na profesionálne použitie v interiéri.

2 Použitie:

GreenscreenPaint sa používa vo vnútri na steny alebo panely. Chromakey pozadia môžu byť ľubovoľne umiestnené, podľa potreby. Použitie je možné pre video a foto tvorbu, inštruktážne videá, predpovede počasia, prezentácie a pod. Nástroje očistíte vodou.

3 Nástroje:

GreenscreenPaint sa aplikuje valčekom s krátkym vlasom. Nástroje očistíte vodou.

4 Teoretická spotreba:

10 m² / l. na jednu vrstvu, v závislosti od množstva faktorov, ako je porozita a drsnosť substrátu a strata materiálu počas aplikácie.

5 Aplikácia:

Príprava:

GreenscreenPaint je ideálne nanášať na hladké povrchy ako sádkartón alebo hladké stierky. Drevené povrchy musia byť upravené základným náterom na drevo. Plastové alebo natierané povrchy je potrebné pred aplikáciou zdrsniť a očistiť, pre zlepšenie príľnavosti. Ak bola ako podklad použitá magnetická farba, vyhladte ju čo možno najlepšie.

Aplikácia:

Farbu neaplikujte pri teplote pod +10°C alebo rel.vlhkosti nad 80%. Otvorte balenie farby a dôkladne ho premiešajte, aby vznikla homogénna masa. Farbu nalejte do vaničky a namočte valček. Otrite prebytočnú farbu a aplikujte na podklad. Na mokrom filme môžu vzniknúť farebné rozdiely, ktoré sa po zaschnutí stratia. Farba je na dotyk suchá po cca. 30 minútach. Jeden náter je obvykle postačujúci. Pri použití MagnetPaint ako podkladu, aplikujte 2 vrstvy.

6 Návod na použitie:

Použite video softvér, ako napríklad Adobe Premiere Pro, iMovie, Magix Video Deluxe, Pinnacle Studio Plus, Sony Vegas atď. Uistite sa, že predmet pre vaše pozadie nie je zelený a ľudia nemajú na sebe zelené oblečenie. Okrem toho by sa malo správne nastaviť osvetlenie. Na pozadí by nemali byť žiadne tieň. Preto by mal byť objekt umiestnený najmenej tri metre od obrazovky a malo by sa použiť osvetlenie pozadia. Hlavným problémom je viatie vlasov, pretože sú veľmi tenké. To môže spôsobiť, že miznú.

7 Skladovanie:

V neuzavretých obaloch v suchom, dobre vetranom priestore, ktorý nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu, pri teplotách medzi 5 ° C a 35 ° C.

8 VOC/Certification:

Hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. aWB, 2010): 30 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l.

9 Parametre:

Kód výrobku	320910
Odtieň	zelený
Vzhľad	mat
Hustota	1,2 – 1,3 kg/L
Hrúbka vrstvy	cca. 250 µm
Teor.spotreba	10 m ² / L podľa povrchu
Viskozita	pripravené na aplikáciu
VOC	Hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. aWB, 2010): 30 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l.
Podmienky pri aplikácií	Teplota: >5°C, Rel.vlhkosť <80%
Suchá na dotyk	cca.30 min pri 20°C a rel.vlhkosti 65%
Pretierateľná	cca.4 hod. pri 20°C a rel.vlhkosti 65%
Balenie	0,5 a 1L
Skladovateľnosť	24 mesiacov v uzavretých obaloch v suchom, dobre vetranom priestore, ktorý nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu, pri teplotách medzi 5°C a 35°C.

SPLŇUJE POŽIADAVKY NA ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ PRE PROFESIONÁLNE VNÚTORNÉ POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ INFORMAČNÉ LISTY K DISPOZÍCII NA MAGPAINT EUROPE ALEBO NA STIAHNUTIE Z WWW.PAINTFORPROS.COM