

Typ výrobku	FINAL GRUND UNI je základný náter s kremičitým pieskom, vhodný pre všetky typy povrchov. Aplikuje sa ako základ pred použitím akrylátových, silikátových alebo silikónových dekoratívnych omietok. Je súčasťou tepelno-izolačných systémov FINALIT, FINALIT S a FINALIT MV, testovaných podľa HRN EN 13499:2004 a HRN EN 13500:2004
Popis	Vyrába sa bielo od tienia. Pomocou Top Mix tónovacieho systému je možné pripraviť celú škálu odtieňov
Riedenie	Neriedi sa
Schnutie	24 hodín
Obsah pevných látok	52 ±1 podľa HRN EN ISO 3251:2004
Vzhľad	Drsný, matný
pH	7,5-8,5 podľa ISO 976
Viskozita	2500-4000 mPa.s podľa HRN EN ISO 2555:2008 pri 20°C
Výdatnosť	5-6,5m ² / kg
Hustota	1,2-1,5 kg/L, podľa HRN EN ISO 2811-2:2004
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(g), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 10g / L
Použitie	Používa sa pre rôzne druhy minerálnych povrchov: sádrové alebo vápenno-cementové omietky, základné omietky v tepelno-izolačných systémoch, betón, vlákenno-cementové, sádrokartónové a drevotrieskové dosky a povrchy disperzných farieb. Nie je vhodný pre vápenné omietky a povrchy opatrené olejovými či alkydovými nátermi. Podklad musí byť pevný, hladký, suchý a čistý. Teplota musí byť v rozmedzí +5 až +35°C. Aplikuje sa neriedený štetcom alebo valčekom s krátkym vlasom.
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Doba použitia	Min. 5 rokov od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

