

<b>Typ výrobku</b>	Kamen protect je silikónový vodoodpudivý náter na kameň a tehlu, vyrobený na báze siloxanu v organickom rozpúšťadle
<b>Vzhľad</b>	Nevytvára film a zachováva prirodzený vzhľad
<b>Riedenie</b>	Nie je potrebné
<b>Viskozita</b>	12s (HRN EN ISO 2431:1999)
<b>Hustota</b>	0,8-1 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2004)
<b>Obsah VOC</b>	VOC kategória a limitné hodnoty: A(h), 750 g / l (2010) Výrobok obsahuje max: 750 g / l
<b>Použitie</b>	<p>KAMEN PROTECT je bezfarebný impregnačný náter, ktorý dobre preniká do minerálnych podkladov, čím zvyšuje ich vodoodpudivosť a tak ich ochraňuje vlhkosti, zrážok a chemickej korózie spôsobovanej vysolovaním pri prechádzaní dažďovej vody cez neochránené povrchy. Vhodný je pre povrchy ako minerálne omietky, minerálne fasádne farby, fasádne tehly, betón, povrchy z prírodného a umelého kameňa, vláknenno-cementové dosky a pod. Nevhodnými povrchmi sú slabo nasiakavé povrchy ako mramor, granit, klinker, ale aj drevo, plasty a veľké vodorovné povrchy. Nesmie sa používať na tepelno-izolačných povrchoch a polystyréne. Nemá vplyv na paropriepustnosť.</p> <p>Podklad musí byť pevný, suchý a čistý, bez slabo držiacich častíc, prachu a zvyškov starých farieb. KAMEN PROTECT sa neriedi a nanáša sa striekaním alebo štetcom v dvoch náteroch, "mokrú na mokré", až do nasýtenia povrchu. Odporúča sa nanášanie pri teplotách medzi 10 až 25°C. Pri použití vo vnútri je potrebné zabezpečiť vetranie.</p>
<b>Skladovanie</b>	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C.
<b>Doba použitia</b>	Minimálne 12 mesiacov v originálne uzatvorenom obale
<b>Poznámka</b>	Náchylné na samovznietenie! Namočené handry, špongie a vlnené textílie sa môžu vznietiť bez zdrojov tepla!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

