

Typ výrobku	KOREX je viacúčelový náter pre odstraňovanie hrdze s kovových povrchov
Popis	bezfarebná, mliečna tekutina
Viskozita	8-12" podľa HRN EN ISO 2431:1999 pri 20°C
Hustota	1-1,1 kg/L
Použitie	Používa sa tak v priemysle, ako aj v domácnosti pre odstraňovanie korózie s kovových povrchov, pred aplikáciou základných alebo univerzálnych náterov na kov.
Príprava podkladu	Nanáša sa na skorodovaný povrch a nechá sa pôsobiť po dobu 2-3 hodín, kým sa povrch neusuší. Ak je vrstva hrdze hrubšia, opakuje sa povrch viac krát alebo je potrebné koróziu odstrániť drôtenou kefou.
Nanášanie	Prípravok sa nanáša ponáraním, striekaním alebo štetcom. Povrch je možné ďalej upravovať po 2-3 hodinách (kým uschne). Nie je potrebné oplachovať.
Upozornenie	Pred aplikáciou je potrebné zakryť všetky drevené, sklenené a kovové povrchy. Znečistené miesta ihneď umyť vodou!
Skladovanie	Skladovať na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Balenie	1L
Doba použitia	Min. 2 roky od dátumu výroby
Poznámka	Výrobok nie je horľavý.