

<b>Typ výrobku</b>	TOP GLOSS je disperzná bezfarebná náterová hmota, vyrobená na báze vysoko kvalitných polymérov a špeciálnych prísad. TOP GLOSS je paropriepustný a zároveň vodoodpudivý
<b>Popis</b>	Vyrába sa v bezfarebnom prevedení
<b>Riedenie</b>	Riedi sa vodou 5-10%
<b>Vzhľad</b>	Hladký, lesklý
<b>Obsah pevných látok</b>	25%
<b>Viskozita</b>	HRN EN ISO 2431:1999: 10 - 15"
<b>Výdatnosť</b>	5 – 6m <sup>2</sup> / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu
<b>Hustota</b>	HRN EN ISO 2811-1:2004: 1,0 – 1,02 kg/l
<b>Obsah VOC</b>	VOC kategória a limitné hodnoty: A (b), 100g / L (2010); produkt obsahuje: max. 15g / L
<b>Použitie</b>	Výrobok sa používa k ochrane a dekorácií vnútorných stien. Je mimoriadne vhodný pre silno zaťažené povrchy v školách, škôlkach, nemocniciach a iných verejných priestoroch. TOP GLOSS je bezfarebný náter a obvykle sa používa k náterom spodných častí stien, do výšky 1,5m. To umožňuje jednoduché čistenie a údržbu.  Podklad musí byť suchý, pevný a čistý, vymaľovaný vhodnou vnútornou farbou (KEMOPOL, KEMOPOL PLUS, KEMOPOL PREMIUM). TOP GLOSS sa nanáša v dvoch vrstvách valčekom, štetcom alebo striekaním, zriedený 5-10% vody. Teplota podkladu nesmie byť nižšia ako 5°C a vyššia ako 35°C. Po skončení práce dokonale uzavrieť a náradie umyť vodou.
<b>Skladovanie</b>	Skladovať na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
<b>Interval medzi nátermi</b>	4 – 6 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
<b>Doba použitia</b>	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
<b>Poznámka</b>	Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

