

Typ výrobku	ULTRA LAZURIT BASE je základný na drevo určený pre všetky druhy drevených konštrukcií vystavených vonkajším vplyvom a jej film ja chránený aktívnou biocídnou látkou proti drevokazným hubám, plesniam a riasam. Obsahuje <0,2% aktívnej látky – IPBC.
Sortiment	ULTRA LAZURIT BASE
Hustota	0,851 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
Výdatnosť	10-12m ² / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(f), 700g / L (2010); produkt obsahuje: max. 700g / L
Použitie	Pred použitím výrobok dobre premiešajte. Aplikuje sa máčaním, štetcom alebo špongiou na dobre pripravený podklad dovtedy, kým drevo absorbuje napúšťadlo. Následne povrch upravte vrchným náterom. Po 16 až 24 hodinách schnutia je náter možné upraviť lazúrami alebo krycimi nátermi. Náradie očistíte syntetickým riedidlom ihneď po použití. Nakladanie s odpadom: tekuté zvyšky sa nesmú vypúšťať do kanalizácie, vodné toky a do prírody a nesmú sa skladovať spolu s tekutými odpadmi.
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Doba použitia	Min. 2 roky od dátumu výroby
Upozornenie	Sklon k samovznieteniu! Znečistené tkaniny sa môžu ľahko vznietiť bez zdrojov ohňa, preto ich je po použití nutné ponoriť do vody alebo spáliť.