

Typ výrobku	KEMOPOL PLUS BIOSILICATE je silikátová interiérová farba. Vyznačuje sa vysokou krycou schopnosťou, paropriepustnosťou a prirodzenou zásaditosťou, ktorá zabraňuje vývoju plesní a baktérií. Neobsahuje zmäkčovadlá a konzervačné látky, takže je vhodná pre ľudí náchylných na alergiu.
Popis	Vyrába sa v bielom odtieni, ostatné odtiene na požiadanie
Riedenie	Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať.
Vzhľad	Hladký, matný
Obsah pevných látok	70±2 % (HRN EN ISO 3251:2008, Φ 75 mm, 105°C, 1h)
Výdatnosť	5 – 6m ² / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,6 ± 0,05 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: (A), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 1g / L
Použitie	Je určená na ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien súkromných a verejných budov, ako sú školy, nemocnice, domovy pre seniorov a pacientov. Je vhodná na minerálne podklady, betón, sadrokartónové dosky a vlákno-cementové dosky, pevné disperzné a silikátové nátery, s maximálnym obsahom 4 hm. % vlhkosti v podklade (stanoví sa skúškou vlhkomerom metódou CM na samotnej budove). Nové omietky odporúčame sušiť minimálne 30 dní, prípadne až 60 dní pred nanosením silikátovej farby (podľa poveternostných podmienok). Novú stenu sa odporúča impregnovať univerzálnym základným náterom SIMPRA alebo základným náterom Simpra haftgrund. Na čistý, suchý a pevný podklad sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách, zriedených do 10% vodou. Ďalšia vrstva sa nanáša, až keď je predchádzajúca vrstva úplne suchá. Neodporúča sa pracovať pri teplotách pod +5 ° C. Po ukončení práce obal dobre uzavrite farbou a po natretí umyte príslušenstvo vodou.
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	4-6 hodín (T = 20 ° C, rel L. = 65%).
Doba použitia	Min. 1 rok od dátumu výroby
Poznámka	Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

