

OPIS VÝROBKU

PATINA EFFECT je dekoračná vrstva napodobňujúca efekt patiny.

FARBA

Tmavo-ružová báza k efektu patiny.

SPÔSOB FARBENIA

Spôsob farbenia dostupný na webových stránkach www.cameleo.pl a v katalógu Cameleo Wall Coatings.

PRÍPRAVA PODKLADU

Pred začatím nanášania omietky PATINA EFFECT je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.

Nemalované podklady:

Čerstvý cement, vápenocementové a nové betónové povrchy musia byť vyzrievané nie menej ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. Sadrokartónové dosky, nerovné podlahy, trhliny zladíť, potom všetko raz alebo dvakrát potiahnuť základným náterom CAMEPRIMER P100.

Malované podklady:

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn, zvyškov lepidla. Celý povrch zdrsníť brúsny papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150. Nerovný povrch, trhliny vyrovnajte, potom všetko potiahnite raz alebo dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P300.

PRÍPRAVA OMIETKY

Obsah balenia vsypte do príslušného množstva vody. Pre balenie 2 kg: 0.6 - 0.7 l, 10 kg: 3.0 - 3.5 l, vody. Všetko dôkladne premiešajte mechanicky. Potom pridajte malé množstvo aktivátora RUST & PATINA ACTIVATOR (cca. 5 ml/2kg čo sa rovná jednému uzáveru fľaše) a opätovne premiešajte. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výnosnosti jednotkového balenia je nutné premiešať obsah jednotkových balení v jednom zbernom balení.

Výrobok je vhodný pre použitie po dobu 1 - 2 hodín po zmiešaní s vodou.

APLIKÁCIA

Detaily sú k dispozícii na webových stránkach www.cameleo.pl a Technickom liste Dekoratívneho efektu

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SPRÁVNA ŤAŽKOSŤ: 1.81 - 1.84 g/cm³ (278 g/100 ml vody)

VÝNOSNOSŤ K: 0,4 kg/m²

VOC: v súlade s normou

Prídavok pigmentov môže zmeniť VOC produktu.

PH: 5.7 - 5.9 g/cm³ (278 g/100 ml vody); priamo po premiešaní s vodou

ČAS VYSÚŠANIA PRODUKTU:

Za teploty 20 °C pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 12 hodinách od nanesení.

Vytvrdenie: po 21 dňoch po nanesení.

ČISTENIE NÁSTROJOV: teplá voda s mydlom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU:

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Vyčistite vodou s mydlom.

ODPORÚČANÉ ZÁKLADNÉ NÁTERY

CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P300

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10°C až +30°C

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte v tesne uzavretých nádobách za teploty +5°C - +25°C. Produkt citlivý na mráz. Produkt citlivý na vlhkosť. Chráňte pred slnečným žiarením.

MINIMÁLNA TRVÁNLIVOSŤ: 18 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzavretom balení (dátum výroby na obale)

BALENIE

2kg, 10kg

VÝNOSNOSŤ Z BALENIA DO

2 kg: 5 m², 10 kg: 25 m²

ATESTY / NORMY

PN: PN-EN 998-1:2012 (CR)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný.



Výstražné slovo:
NEBEZPEČIE

Výstražné upozornenia:

H228: Horľavá tuhá látka.

H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:

P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P241: Používajte elektrické/ventiláčn/osvetľovacie/.../ zariadenie do výbušného prostredia.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P370+P378: V prípade požiaru: Na hasenie použite špeciálny prášok na hasenie požiaru kovov.

P391: Zozbierajte uniknutý produkt.

P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.

Obsahuje:

Med: CAS-No.: 7440-50-8, EC-No.: 231-159-6

Horľavý výrobok. V prípade požiaru používajte hasiace metódy vhodné k podmienkom prostredia.

V prípade kontaktu s kožou premývajte veľkým množstvom vody s mydlom. V prípade podráždenia kože obráťte sa na lekára.

V prípade kontaktu s očami: vypláchnite vodou. Vyhnúť sa silnému prúdom, vzhľadom na riziko poškodenia rohovky. V prípade sensibilizácie obráťte sa na lekára.

Inhalačná otrava: zabezpečte prístup čerstvého vzduchu. V prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára.



V prípade požitia: vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody
V prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára.
Podrobné informácie možno nájsť v technickom liste

POZNÁMKY

Dôkladne mechanicky zmiešať výrobok pred použitím, vyhnúť sa vzniku prachu. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výnosnosti jednotkového balenia je nutné premiešať obsah jednotkových balení v jednom zbernom balení.

Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby sú závislé na aplikačnej metóde, textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite ostatných farieb v okolí.

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom prípade je treba dodržiavať zákony a predpisy a prípadne práva tretích strán.

