

OPIS VÝROBKU

PEARL STUCCO je dekoračná vrstva, ktorá napodobňuje účinok lešteného mramoru. Vytvára hladký, príjemný na dotyk povrchu.

FARBA

Biela báza s možnosťou farbiacich pigmentov Cameleo.

SPÔSOB FARBENIA

Spôsob farbenia dostupný na webových stránkach www.cameleo.pl a v katalógu Cameleo Wall Coatings.

PRIPRAVA PODKLADU

Pred začatím nanášania štruktúrnej farby PEARL STUCCO je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.

Nemalované podklady:

Čerstvý cement, vápenocementové a nové betónové povrchy musia byť vyzrievané nie menej ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. Sadrokartónové dosky, nerovné podlahy, trhliny zladíť, potom všetko raz alebo dvakrát potiahnuť základným náterom CAMEPRIMER P100.

Malované podklady:

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn, zvyškov lepidla. Celý povrch zdrsníť brúsny papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150. Nerovný povrch, trhliny vyrovnajte, potom všetko potiahnite raz alebo dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P300.

PRIPRAVA FARBY

Výrobok mechanicky premiešajte miešadlom na farby, potom pridajte pigment Cameleo a opäť premiešajte s cieľom zjednotiť farbu. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výnosnosti jednotkového balenia je nutné premiešať obsah jednotkových balení v jednom zbernom balení.

APLIKÁCIA

Detaily sú k dispozícii na webových stránkach www.cameleo.pl a Technickom liste Dekoratívneho efektu

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SPRÁVNA ŤAŽKOSŤ: 1.18 ± 5% g/cm³

VÝNOSNOSŤ K: 200 ml/m²

VOC: v súlade s normou

Prídavok pigmentov môže zmeniť VOC produktu.

PH: 6.6 ± 5%

ČAS VYSÚŠANIA PRODUKTU:

Za teploty 20 °C pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 12 hodinách od nanesení.

Vytvrdenie: po 21 dňoch po nanesení.

ČISTENIE NÁSTROJOV: teplá voda s mydlom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU:

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Vyčistite vodou s mydlom.

ODPORÚČANÉ ZÁKLADNÉ NÁTERY

CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P200

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10°C až +30°C

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte v tesne uzavretých nádobách za teploty +5°C - +25°C. Produkt citlivý na mráz. Chráňte pred slnečným žiarením.

MINIMÁLNA TRVÁNLIVOSŤ: 18 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzavretom balení (dátum výroby na obale)

BALENIE

2,4L; 10,4L

VÝNOSNOSŤ Z BALENIA DO

2,4L: 12 m²

10,4L: 52 m²

ATESTY / NORMY

ZN-P-CM-010:2015

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Nehorľavý výrobok V prípade požiaru používajte hasiace metódy vhodné k podmienkom prostredia.

V prípade kontaktu s kožou premývajte veľkým množstvom vody s mydlom. V prípade podráždenia kože obráťte sa na lekára.

V prípade kontaktu s očami: vypláchnite vodou. Vyhnúť sa silnému prúdom, vzhľadom na riziko poškodenia rohovky. V prípade sensibilizácie obráťte sa na lekára.

Inhalačná otrava: zabezpečte prístup čerstvého vzduchu. V prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára.

V prípade požitia: vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody V prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára. Podrobné informácie možno nájsť v technickom liste

POZNAMKY

Výrobok dôkladne premiešať pred použitím mechanicky miešadlom pre farby. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výnosnosti jednotkového balenia je nutné premiešať obsah jednotkových balení v jednom zbernom balení.

Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby sú závislé na aplikáčnej metóde, textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite ostatných farieb v okolí.

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom prípade je treba dodržiavať zákony a predpisy a prípadne práva tretích strán.

