

OPIS EFEKTU

RUST EFFECT Classic Effect je originálne a unikátne dekoračné pokrytie. RUST EFFECT Classic Effect ideálne napodobňuje efekt hrdze a hodí sa k moderným interiérom.

SPOSOB FARBENIA

Dekoračná omietka je dostupná v jednom farebnom prevedení.

Konečný výsledok závisí na množstvo dávkaného aktivátora.

PRÍPRAVA POVRCHOV

Pred začatím nanášania dekoračného efektu Cameleo je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.

Nemalované podklady:

Čerstvé cementové, vápenocementové omietky a nové betónové povrchy musia byť vyzrievané nie menej ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. Sadrokartónové dosky, nerovné podlahy, trhliny zladíť, potom všetko raz alebo dvakrát potiahnuť základným náterom CAMEPRIMER P100.

Malované podklady:

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn, zvyškov lepidla. Celý povrch zdrsniť brúsny papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150. Nerovný povrch, trhliny vyrovnajte, potom všetko potiahnite raz alebo dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P300.

PRÍPRAVA OMIETKY

Obsah balenia vsypte do príslušného množstva vody. Pre balenie 2 kg: 0.6 - 0.7 l, 10 kg: 3.0 - 3.5 l, vody Všetko dôkladne premiešajte mechanicky. Potom pridajte malé množstvo aktivátora RUST & PATINA ACTIVATOR (cca. 5 ml/2kg čo sa rovná jednému uzáveru fľaše) a opätovne premiešajte. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výnosnosti jednotkového balenia je nutné premiešať obsah jednotkových balení v jednom zbernom balení.

Výrobok je vhodný pre použitie po dobu 1 - 2 hodín po zmiešaní s vodou.

CYKLY APLIKÁCIE

01

Výrobok: CAMEPRIMER P300

Výnosnosť: 115 ml/m² (jedna vrstva)

Nástroj aplikácie: maliarsky štetec, maliarsky váleček.

Na riadne pripravený, zastierkovaný, vyrovnaný, suchý povrch

aplikujte raz alebo dvakrát základný náter CAMEPRIMER P300. Pred nanosením základného náteru v efekte RUST EFFECT Classic Effect, nezabudnite základný náter CAMEPRIMER P300 zafarbiť vhodnou farbou (20 ml pigmentu č. 16 pre balenie 0,8 L).

Doba schnutia: 4 hod. (jedna vrstva)

2

Výrobok: RUST EFFECT

Výnosnosť: 0,4 kg/m²

Nástroje aplikácie: benátske hladidlo.

Na potiahnutý základným náterom povrch naneste vrstvu omietky RUST EFFECT. Po nanosení omietky pomocou

benátskeho hladidla vytvorte vodný vzor. Pokračovať v práci bez prestávok do celkového dokončenia povrchu efektom RUST EFFECT Classic Effect.

03

Výrobok: RUST & PATINA ACTIVATOR

Po 15 - 20 minútach po aplikácii omietky PATINA EFFECT, pomocou aktivátora pre efekt hrdze (RUST & PATINA ACTIVATOR) nastriekajte celý povrch omietky. Dávkač s aktivátorom by mal byť vo vzdialenosti 20 - 25 cm od aktívneho povrchu. Potom celok nechajte úplne vyschnúť
Doba schnutia: 12 hod.

04

Výrobok: CAMELAZUR L100

Výnosnosť: 80 ml/m²

Nástroje aplikácie: maliarsky štetec, maliarsky váleček (krátka štetina)

Pre dodatočnú impregnáciu povrchu RUST EFFECT Classic Effect po uplynutí 12 hodín na suchý povrch omietky, sa nanáša maliarskym valčekom bezfarebný lak CAMELAZUR L100 tak, aby nedošlo k vzniku škvŕn.

Doba schnutia: 6 hod.

ČAS VYSÚŠANIA EFEKTU

Za teploty 20°C pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 6 hodinách od nanosení poslednej vrstvy.

Plné vytvrdenie: po 21 dňoch

ČISTENIE NÁSTROJOV

teplá voda s mydlom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU:

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Vyčistite vodou s mydlom.

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10°C až +30°C

POKYNY

Technický List Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikácie. Nezaručuje správne vykonanie efektu. Konečná podoba roviny, na ktorej je vykonávaná dekoračná technika ovplyvňuje individuálny spôsob práce dodávateľa a jeho skúsenosti. Pred vykonaním dekoračného efektu sa odporúča vykonať ho na skúšobnej ploche.

POZNAMKY

Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby sú závislé na aplikačnej metóde, textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite ostatných farieb v okolí.

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom prípade je treba dodržiavať zákony a predpisy a prípadne práva tretích strán.

