

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS OIL PTFE biela vazelína

1. Popis:

Lítiový komplexný mazací tuk pre dlhodobé mazanie v náročných prevádzkových podmienkach pri vysokých teplotách. Obsahuje čiastočky P.T.F.E, ktoré zabraňujú zadieraniu dielov a korózii, dokonca aj v prípade vibrácií a kmitania.

2. Vlastnosti:

Vysoká tepelná stabilita (-35 ° až 200 °C)

Veľmi príľnavý

Veľmi dobrá odolnosť voči vode. Poskytuje lepšiu ochranu proti korózii.

Vynikajúce tmeliace vlastnosti

Vysoká prevádzková stabilita

3. Odporúčané použitie:

Použiteľný ako mazadlo pre pomalé a rýchle ložiská v vysokej teplote. Odporúča sa do ložísk vibračných a oscilačných strojov. Vhodný ako mazadlo v automobilovom priemysle: kolesá, brzdové valce, ložiská.

4. Vyhotovenie:

Balenie: 520 cm³/400 ml

5. Technická charakteristika:

Základný olej

Minerálny olej

Farba:

Biela

Zahusťovadlo

Lítiový komplex

Teplota odkvapnutia

260 °

Teplotný rozsah

-35 až +170 °C

Teplotné max.

+ 200 °C

Trieda konzistencie

NLGI 2

Rozpúšťadlá

Metylal

Hnacia látka

Uhľovodíky bohaté na C3 a C4

Hustota

0,89 ± 0,01 g/cm³

Hmotnostné % tuhých látok

36 ± 1% (teoretická hodnota)

VOC /prchavé organické zlúčeniny/

567 g/l

Horľavosť

Extrémne horľavý

Tlak:

3-4 bary pri 20 °C

7-8 barov pri 50 °C

Životnosť produktu

> 3 roky

6. Pokyny

Poriadne traste plechovkou 1 minútu po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok. Striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm od povrchu, ktorý má byť upravený, krátkymi a prerušovanými strekmi. Neaplikujte na pripojené zariadenia. Používajte v dobre vetraných priestoroch. Nevdychujte aerosóly.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme

C/ Empalme, 27

Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72

43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)

novasol@novasolspray.com

